

MAPA DE PREÇOS - Cotação | Fornecimento de Equipamento

Obra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ UNIDADE HOSPITALAR - EAS | UTIN e UCINCo
 Endereço: HOSPITAL ESTADUAL DOS LAGOS NOSSA SENHORA DE NAZARETH SAQUAREMA/RJ

COTAÇÃO

I T E M	Código da Família	PRODUTO	Und	Qtde	FORNECEDOR - Empresas (cotações em anexo)						
					ADOTADO NO ORÇAMENTO MENOR PREÇO DA COTAÇÃO C/ Transporte_CIF	Razão Social Springer Carrier Ltda	TROPICAL Rio CLIMAEX COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	RAZÃO SOCIAL BERLINERLUFT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$.Unit	R\$.Unit	R\$.Unit
					10.948.651/0001-61 Robimaq Com. e Serviços Contato: Robson Oliveira Fone: 21 99912 4776 Fone: 21 2701 4404 PC ROB-186-04-2023	05.762.856/0001-18 luis@tropicalrio.com.br Contato: Luis Fone: 21 2195 8989 Fone: 21 2195 8998 PROP 110627/23	03.593.705/0001-58 Contato: Cláudio Appollo Fone: 51 3101 9015 PROP 2023_211_01				
Item 1.0 DA PLAN.ORÇ.		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS									
1.1	COTAÇÕES DOS FORNECEDORES EM ANEXO	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - TIPO FANCOIL HOSPITALAR - 12,5TR - FILTRAGEM G4+M5+F8	un	1	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 62.800,00	R\$ 77.222,35			

FOLHAS DE DADOS DE EQUIPAMENTOS

Unidade condicionadora de ar p/ sistemas com filtragem fina

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

- Fabricante / Modelo	BERLINERLUFT/CARRIER-TRYDU'S TROX
- Quantidade	01
- TAG	AC-01

2.0 CARACTERÍSTICAS PARA SELEÇÃO:

- Velocidades do Ar na serpentina (máxima)	2.5 m/s
- Velocidades de descarga de Ar (máxima)	11 m/s
- Fluido Refrigerante	H2O
- Capacidade de Resfriamento	
- Calor Total	12.2 TR
- Calor Sensível	10.2 TR
- Temp. Entr do Ar (TBS/TBU)	23.4°C/16.5°C
- Temp. Saída do Ar (TBS/TBU)	23.4°C/16.5°C
- Vazão de Ar	8 500m³/h
- Pressão Estática Disponível	40 mmCa
- Vazão de Água Gelada	6.81m³/h

3.0 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Gabinete da Unidade: Vertical, Modular, em Painéis rechapeados internamente, tipo "sandwich" c/ I" de poliuretano, com caixa de mustura, flanges p/ duto de retorno e tomada de ar exterior (c/ veneziana, damper, tela metálica e filtro G4)
- Filtragens: M5/F8
- Controle de vazão: damper de vazão constante (Ref: RN TROX) dimensões conforme duto indicados no desenho
- Monitoração da filtragem Fina e Absoluta: Através de manômetro diferencial p/ ar mecanico
- Ventiladores: Centrifugo, Dupla aspiração ou Pleno fan
- Motores elétricos: Classe de Isolamento/Proteção (mínima) B - IP-54
- Alimentação Elétrica: vide com o projeto de elétrica

TOTAL DA COTAÇÃO R\$ 47.200,00 R\$ 47.200,00 R\$ 62.800,00 R\$ 77.222,35


 Carlos Eduardo de A. Coelho
 Diretor Geral
 Helagos/Imaps
 Página 1 de 1